

ODOR STOP (Español)

ONA Odor Stop – Compacto. Silencioso. Discreto.

ONA Odor Stop ha sido diseñado para proporcionar un importante control de olores al mismo tiempo que se encuentra fuera de su camino. Odor Stop tiene un perfil bajo y puede adherirse, por medio de su adecuado soporte de montaje, a cualquier pared o superficie vertical.

ONA Odor Stop requiere una fuente de energía estándar de 100-240 volts y cuenta con puertos de 2 - 4" (salida) para instalarlo con facilidad en sistemas de ventilación. Odor Stop cuenta con un abanico de velocidad variable para distribuir ONA con un flujo de aire hasta de 225 pies cúbicos por minuto (PCM). Proporciona neutralización de olores para un cuarto de hasta 10,000 pies cuadrados.



ONA Odor Stop es diseñada para encajar el ONA Gel - jarra de 4 litros (dejado)

INSTRUCCIONES DE USO – SEGURIDAD - MANTENIMIENTO – ESPECIFICACIONES

Este manual contiene advertencias de seguridad importantes e instrucciones de uso. Léalo antes de usar la unidad y guárdelo para consultas futuras.

ODOR STOP neutraliza los olores en habitaciones de hasta casi 950 m². El bote de GEL de 4 l de Odorchem dura entre 4 y 6 semanas, dependiendo de los niveles de temperatura y humedad de la habitación, y de la configuración del caudal de aire de ODOR STOP.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Utilice ODOR STOP únicamente en superficies niveladas, para evitar que entre GEL en el ventilador. Quite la tapa del bote de 4 litros (1 galón) de ONA Gel. Enrosque el recipiente de gel de 4 l en la base de la unidad ODOR STOP.
2. Conecte la unidad ODOR STOP a un enchufe de 100 V/240 V con toma de tierra y llévela a la posición «High» para obtener el máximo caudal de aire, de 6,4 m³/min. (225 cfm), o ajústela según el nivel deseado de control del olor.
3. Cuando se haya reducido la cantidad de GEL hasta menos de 2,5 centímetros desde el fondo, sustituya el bote de GEL. Agite el GEL cada semana para mantener una buena tasa de evaporación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La unidad ODOR STOP dispone de un enchufe con toma de tierra con tres terminales. Se debe enchufar en una toma de corriente adecuada. La unidad se ha diseñado para que funcione con la corriente normal de un hogar, es decir, corriente alterna de 60 Hz, 100 V-240 V.

- No introduzca nunca la unidad ODOR STOP en el agua: riesgo de descarga eléctrica.
- Deje siempre la unidad ODOR STOP en posición horizontal para evitar derrames e inmersión del motor.
- Conecte la alimentación a una toma de corriente adecuada. Asegúrese de que todos los cables eléctricos y prolongadores sean de tamaño adecuado y estén correctamente aislados.
- No permita que se tape la parte posterior de la unidad con papel u otros materiales sueltos.
- No coloque nunca la unidad ODOR STOP sobre polvo, arena o papel suelto. Estos materiales podrían ser arrastrados a la entrada de aire durante el funcionamiento y causar daños graves al motor.
- No intente nunca reparar ni limpiar la unidad ODOR STOP mientras esté enchufada a la corriente eléctrica. Podría sufrir una descarga eléctrica o lesiones.
- No pruebe nunca el ventilador con alambre u otros instrumentos mientras la unidad está en marcha.

MANTENIMIENTO

- La unidad se debe mantener limpia.
- Revise cada semana el nivel de GEL en el recipiente de 4 l.

ESPECIFICACIONES

Peso	6,6 kg (14,5 lb)
Peso cargado	12 kg (25 lb)
Capacidad del recipiente	4 litros (1 galón)
Salida	6,4 m ³ /min. (225 pies cúbicos por minuto)
Consumo eléctrico	hasta 42 vatios
Corriente	100-240 Volt
Ciclo	60 Hz

NEUTRALIZACIÓN DEL OLOR

ODOR STOP SOLO puede utilizarse con productos de Odorchem. Los productos de Odorchem no se limitan a disimular los olores, sino que se ligan a las moléculas molestas y las vuelven inodoras. Los ingredientes activos son una mezcla de 44 aceites esenciales y compuestos derivados de plantas, originarios de Australia y Asia. Los productos de Odorchem neutralizan un amplio espectro de olores. Los productos de Odorchem son seguros y biodegradables, y se han diseñado para ser utilizados en cualquier ambiente.

PARA USAR CON EL GEL ONA DE ODORCHEM

Todos los productos de Odorchem se han diseñado científicamente, carecen por completo de toxicidad y son absolutamente seguros para el medio ambiente. Han demostrado su eficacia para neutralizar prácticamente cualquier olor permanentemente.

Algunas aplicaciones en las que ODOR STOP ha conseguido neutralizar olores son:

Viviendas de animales, habitaciones de hotel, transporte refrigerado, transporte de animales, cocinas, restaurantes, auditorios, lavanderías, mataderos, talleres de reparación de vehículos, vestuarios, almacenes, carnicerías, habitaciones de moteles, bodegas, gallineros y granjas avícolas, enfermerías, áreas de depósito de residuos, clubes, talleres de pintura, zonas de depósito de fangos, zonas de fumadores, granjas de cerdos, zonas de almacenamiento de

residuos, perreras, estaciones de transferencia de residuos, sistemas de drenaje, aseos públicos, plantas de producción de levadura, mercados de pescado, pubs y bares, plantas de procesamiento de alimentos, funerarias, invernaderos, gimnasios.

GARANTÍA

- Garantía limitada de un año
- La garantía limitada cubre los defectos de los productos y de mano de obra. No cubre los daños físicos o el desgaste debido al uso normal.
- Se requiere el justificante de compra original.