

ONA CYCLONE

Έλληνες: 

Σύστημα Διανομής Ona Gel - Εκμεταλλευτείτε τη δύναμη της φύσης

- ✓ Αύξηση κυκλοφορία του αέρα του Ona Gel
- ✓ Σχεδιασμός ροής αέρα υψηλής απόδοσης
- ✓ Χρήση χαμηλής ισχύος
- ✓ Άριστος έλεγχος οσμών
- ✓ Ανεμιστήρας υψηλής ποιότητας
- ✓ Εγγύηση 1 έτους
- ✓ Το Ona Gel πωλείται ξεχωριστά
- ✓ Συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής ρεύματος



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Ona Cyclone έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εξουδετέρωση οσμών για δωμάτια μέχρι και 464 τ.μ.ή. Χρήση μόνο με το δοχείο Ona Gel 4λίτρων. Κάθε δοχείο Ona gel διαρκεί συνήθως 3 έως 6 εβδομάδες ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία, και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο ή το βάζο 4 λίτρων του Ona Gel.
2. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα Cyclone fan στην κορυφή ενός δοχείου ή βάζου Gel 4λίτρων ευθυγραμμίζοντας τις κάτω βάσεις με το άκρο του δοχείου.
3. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος (παρέχεται) με τον ανεμιστήρα Cyclone fan και στη συνέχεια σε μια πρίζα παροχής ρεύματος.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα ροής αέρα (Υψηλή ή Χαμηλή) για αποτελεσματική εξουδετέρωση των οσμών.
5. Όταν το Ona Gel μειώνεται στη μία ίντσα από τον πυθμένα του δοχείου, αντικαταστήστε το δοχείο με το Gel.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ

- Διατηρήστε τη μονάδα Cyclone καθαρή, και τα ανοίγματα του ανεμιστήρα ελεύθερα από οτιδήποτε μπορεί να περιορίσει την ροή του αέρα.
- Αν η ισχύς των οσμών σε ένα δωμάτιο παρουσιάζει διακυμάνσεις, προσαρμόστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να τις αντισταθμίσετε.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το Cyclone σε μια υπερυψωμένη, ανεμπόδιση θέση, όπως πάνω σε ένα τραπέζι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το Ona Cyclone είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240 volt, 50-60 hertz .
- Θέστε σε λειτουργία το Ona Cyclone και Gel μόνο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Μην βυθίζετε το Breeze σε νερό ή σε υγρά - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Watts: 12 W
Volts: 100-240 V
Hertz: 50-60 Hz

ΕΓΓΥΗΣΗ

- περιορισμένη εγγύηση 1 έτους
- Η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει ελαττώματα του προϊόντος και την τεχνική αρτιότητα. Δεν καλύπτει υλική βλάβη ή φθορά πέραν της φυσιολογικής χρήσης για την οποία προορίζεται.
- Απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς

